

Installation vorderes Schutzblech

1. Wählen Sie die passende Erweiterung zum Durchmesser Ihrer Gabelöffnung.



2. Drücken Sie die Gewindeaufnahme in die Erweiterung und stecken Sie dieses auf das Gewinde des Sockels.



3. Schrauben Sie das Frontlicht ab und entfernen Sie das Stromkabel.

4. Schrauben Sie die Halterung am Frontlicht ab.



5. Bringen Sie die neue Halterung an Ihrem Frontlicht an.



6. Schrauben Sie das Frontlicht an das Schutzblech.



7. Setzen Sie den Sockel in die Gabelöffnung ein.

8. Ziehen Sie die Schraube fest, der Sockel wird im inneren des Gabelrohrs gespreizt und hält somit.

9. Stecken Sie die Schutzblechaufnahme auf den Sockel.



7.



8.



9.

10. Stecken Sie die beiden Schutzbleche auf die Schutzblechaufnahme.



11. Verbinden Sie das Kabel wieder mit Ihrem Frontlicht.



Installation hinteres Schutzblech

1. Lösen Sie die Schraube, um die Schnalle zu öffnen.



2. Runde Abstandshalter hinzufügen.



3. Klemmen Sie die Sattelstütze ein und ziehen Sie die Schraube fest.



*Mit der Schraube im roten Kreis kann der Winkel des hinteren Schutzbleches eingestellt werden.