ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED LINEARLEUCHTEN

LED LINEAR LIGHTS

INFOBLATT | INFORMATION SHEET

DEUTSCH 2

ENGLISH 3

2020 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

LED LINEARLEUCHTEN

MIT 36 W UND 42 W | 130 UND 160 CM | 4.000 UND 2.700 K

FOOD SAFE

180°

FLICKER FREE

IP65

- Bis zu 23 Leuchten aneinandergereiht
- Klasse II Leuchten mit abgedichteter Kabeleinführung
- 1.000 Watt ohne zusätzl. parallele Stromeinspeisung

Detection setting:

Detection Area	Hold Time	Daylight Sensor
100%	300S	Slå av
75%	60S	50Lux
50%	30S	10LUX
25%	5S	2Lux

Detection area setting: Detection area can be redeced by selectiong the combination on the DIP switched to fit precisely for each specific application.

Hold time setting: The light can be set to stay ON for 5s or 30s or 60s or 300s.

Daylight sensor setting: The chosen light response threshold can be disableor 2Lux or 10Lux or 50Lux.

NEU

Bewegungsmelder

- » HF-Bewegungsmelder reagiert auf jegliche Bewegung im Umkreis von 10m (einstellbar von 25%-100%)
- » Optimale Montagehöhe zwischen 2,5 und 3,5 Meter
- » 360° Erfassungswinkel in Richtung der Leuchten-Vorderseite
- » Einstellbare Einschaltdauer nach Bewegungserkennung zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten
- » Tageslicht-Sensitivität justierbar auf 2lx, 10lx, 50lx bzw. deaktiviert

Bewegnungsmelder
114652 | 114653

LED Linearleuchte

IP65 | stoßfest

2-polige, neutralweiße Schutzklasse II Linearleuchte inkl. Edelstahl Montageklammern, durchverdrahtet mit Lüsterklemme unterhalb der beidseitig verschraubten Endkappen mit Würgenippel und Dichtstopfen

112704
112705

Bewegnungsmelder
114652

113092

Bewegnungsmelder
114653



Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
112704	1300 mm	4000	3760	IP65	36	08
112705	1300 mm	2700	3170	IP65	36	08
113092	1600 mm	4000	4200	IP65	42	08
114652	1300 mm	4000	3760	IP65	36	08
114653	1600 mm	4000	4200	IP65	45	08

Zubehör

MONTAGEBÜGEL
2 Stück
112706

SEILABHÄNGUNG
112707

ERSATZ 2ER-SET MONTAGECLIPS
114059

2020 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED LINEAR LIGHTS

WITH 36 W AND 42 W | 130 AND 160 CM | 4.000 AND 2.700 K

FOOD SAFE

180°

FLICKER FREE

IP65

- Up to 23 lights in a row
- Class II Luminaires with sealed cable entry
- 1,000 watts without additional parallel power infeed

Detection setting:

Detection Area	Hold Time	Daylight Sensor
100%	300S	Slå av
75%	60S	50Lux
50%	30S	10LUX
25%	5S	2Lux

Detection area setting: Detection area can be redeced by selectiong the combination on the DIP switched to fit precisely for each specific application.

Hold time setting: The light can be set to stay ON for 5s or 30s or 60s or 300s.

Daylight sensor setting: The chosen light response threshold can be disableor 2Lux or 10Lux or 50Lux.

NEW

Motion detector

- » HF motion detector reacts to any movement within a radius of 10m (adjustable from 25%-100%)
- » Optimal installation height between 2.5 and 3.5 meters
- » 360° angle of coverage in the direction of the front of the luminaire
- » Adjustable duty cycle after motion detection between 5 seconds and 5 minutes
- » Daylight sensitivity adjustable to 2lx, 10lx, 50lx or deactivated

Motion detector
114652 | 114653

LED Linear light

IP65 | shockproof

2-pole, neutral white protection class II Linear light incl. stainless steel installation clamps, through-wired with luster terminal below the screwed end cap with gag nipple and sealing plug

112704
112705

motion detector
114652

113092

motion detector
114653



Item no.	Length	Kelvin	Lumen	Protection class	Watt	IK value
112704	1300 mm	4000	3760	IP65	36	08
112705	1300 mm	2700	3170	IP65	36	08
113092	1600 mm	4000	4200	IP65	42	08
114652	1300 mm	4000	3760	IP65	36	08
114653	1600 mm	4000	4200	IP65	45	08

Accessories

MOUNTING BRACKETS
2 Stück
112706

CABLE SUSPENSION
112707

REPLACEMENT 2X SET MOUNTING CLIPS
114059

2020 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008

ISOLED® ÖSTERREICH
FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at

ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de

ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch

99 %

unserer Kunden & Partner empfehlen ISOLED® weiter!

IHR ANSPRUCH IST UNSER ANTRIEB!