


Neon | IP67
FLEXBÄNDER

AUSSENECK | EXTERNAL CORNER LED Fliesenprofil

■ SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 224 g/m | Entwickelt und designt für Fliesenkonzepte – Die Abdeckungen (wahlweise opal/satiniert, klar oder schwarz/matt) schließen bündig ab. Nach dem Verspachteln der Flügel mit Fliesenkleber können die Fliesen aufgeklebt werden. Perfekt für jedes Fliesenkonzept in- & outdoor!
WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!



PROFIL

- 2 m **113823**
- 2,5 m ■ **113824**
- 3 m ■ **115532**

PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m ■ **113095**
- 3 m ■ **115573**
- 6 m **113644**

ENDKAPPEN

PETG

- EC204 **114953** | Kabel EC205 **114954**

COVER 2

85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m ■ **115687**
- 3 m ■ **115688**

COVER 58

75 % | weiß/matt

- 2 m **115926**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m ■ **115570**
- 6 m **114363**

SCHUTZCOVER 1S

SOFT

- 5 m **114103**



COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

COVER 58

75 %

COVER 1S

SOFT

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

