

IL-ALU20

LED Einbauprofil

■ SILBER

max.
20 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 300 g/m | Das Aufbauprofil IL-ALU20 ist für LED Flexbänder mit einer Breite von max. 20 mm konzipiert. Die Innenhöhe von 15,1 mm erlaubt den Einsatz stärkerer LEDs. Mit der opal/satinierten Abdeckung erhält man eine homogene Lichtleiste (Transluzenz 65 %). Die Endkappen aus Aluminium werden seitlich angeschraubt.



PROFIL

■ 2 m 113806

MONTAGEKLAMMER 113811

VERBINDER

90° 116375 180° 116376

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

ZUBEHÖR

Einbaufeder 115878

PROFIL

200 CM

MONTAGE

COVER 26

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 26

65 % | opal/satiniert

2 m 114879

6 m 114880

ENDKAPPEN

COVER 26 | ALU

■ EC71 113808

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

VERBINDER

90° 113433

180° 113432

KABELSCHLEUSE

LED LEUCHTE MIT
KABELSCHLEUSE

