

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Super-Kontaktspray ist mit umweltfreundlichen Treibmitteln abgefüllt und enthält keine Halogen-Kohlenwasserstoffe als Lösemittel. Das Produkt ist stark wasserverdrängend und verhindert die Bildung von Kriechströmen.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Super-Kontaktspray ist anwendungssicher bei allen Arten von elektrischen und mechanischen Maschinen, Rechnern, Registrierkassen, Motoren, Schaltern und auch bei Radio- und Fernsehgeräten. Das Produkt ist vor allen Dingen hervorragend für den Industriegebrauch geeignet. Es löst Fettansammlungen, lockert Staub und Schmutz und verdrängt Feuchtigkeit. Nach Anwendung von Super-Kontaktspray sind die elektrischen Kontaktflächen sauber und wieder gut einsatzbereit. Das Produkt ist geeignet für die Behandlung von Schaltern, Relais, Kontaktstellen u.ä.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Vor der Anwendung auf einer kleinen Testfläche prüfen.
 2. Gezielt auf die zu bearbeitende Fläche aus 20-30 cm Entfernung als dünnen Film aufsprühen.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 04.04