

Technisches Datenblatt

ÖLFLECKENTFERNER SPRAY

Produkteigenschaften

- bindet und entfernt Ölflecken
- einfache Handhabung
- · schnell und wirtschaftlich
- löst hartnäckige Ölflecken
- · hervorragende Saugkraft
- silikonfrei

Einsatzbereiche

Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nicht saugenden Oberflächen. Hervorragend geeignet auf vielen Materialien (Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen) von z. B. Werkstatt, Garage, Hofeinfahrt, Straße u. v. m.

Technische Daten

| Lagerfähigkeit (Monate) | 36 Monate |
|-------------------------|-----------|
|-------------------------|-----------|

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Ölfleckentferner im Abstand von ca. 20 cm auf die verölte Fläche sprühen und 20 – 30 Minuten einwirken lassen. Nach Trocknungszeit Rückstände entfernen und Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Vorsicht: Das Spray entzieht dem Untergrund die Feuchtigkeit, was vorübergehend zu weißer Fleckenbildung führen kann. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.