

MONTAGEBAND TRANSPARENT

Produkteigenschaften

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen.

- sehr hohe Sofortklebekraft
- gute Temperaturbeständigkeit
- feuchtigkeitsbeständig
- vibrationshemmend
- spaltüberbrückend
- kann Schrauben und Niete ersetzen
- für Innen- und Außenanwendungen
- gute UV-Beständigkeit

Einsatzbereiche

Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Profilen, Verstärkungsstücken, Emblemen, Rückspiegeln, Schildern und Kennzeichen.

Technische Daten

Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Scherkraft (kg/cm ²)	7
Temperaturbeständigkeit (°C)	-40 - +100
Zugfestigkeit (N/mm ²)	47 N /25 mm

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C. Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Montageband auf eine der zu verklebenden Oberflächen kleben. Anschließend die rote Schutzfolie abziehen und auf die vorgesehene Stelle kleben, dabei fest andrücken. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Artikel-Nummer: 87192

2m x 19mm x 0,2mm SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.