

# Originalanleitung Vlieskleber



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TREND POOL entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand- und Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen TREND POOL Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite [www.trend-pool.de](http://www.trend-pool.de).

## Vollständigkeit des Lieferumfangs

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

## Wichtige Hinweise

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen Anweisungen befolgen.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflege und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

## Vlieskleber

Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen TREND POOL Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite [www.trend-pool.de](http://www.trend-pool.de).



## Beschreibung

Klebstoff aus synthetischen Polymeren

Lieferform	Eimer 5 kg
Basis	wässrige Emulsion synthetischer Harze
Farbe	Weiß

## Anwendungsvorschläge

Vlieskleber zum Aufkleben der Schutzvliese

Zahlreiche andere Benutzungen sind nach vorläufigen Versuchen möglich. Bitte vor dem Einsatz sicherstellen, dass das Produkt nach der gewünschten Anwendung entspricht.

## Verarbeitung

Alle Materialien vor der Verklebung klimatisieren. Im allgemeinen Klebstoff einseitig auftragen, aber doppelseitig erlaubt ein besseres Anfeuchten auf schwierigen Trägern. Die Werte können je nach Material und Arbeitsbedingungen variieren.

## Vorbehandlung

Die Klebeflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.

## Auftragsmenge

100 bis 250 g/cm<sup>3</sup> je nach der Anwendungsmethode und die Natur der Substrate.

## Auftragsart

Manuelle Anwendung: die Oberfläche an der Rolle oder am Spachtel zu leimen. Das Substrat sofort oder innerhalb 15 Minuten pressen. Dieser Zeitraum kann gemäß den klimatischen Bedingungen variieren.

## Verdünnung

Mit Wasser wenn nötig.

## Trocknungszeit

Je nach Substrate.

## Endfestigkeit

Nach 72 Stunden.



# Originalanleitung Vlieskleber



## Chemische und physikalische Eigenschaften im flüssigen Zustand

Dichte: 1.03 g/cm<sup>3</sup>.

Viskosität: Ca. 90 000 mPa.s (Brookfield B7V20 20°C).

Viskositätswert nach der Herstellung gemessen. Die Werte können während der Lagerung des Produkts nach oben oder unten schwanken

Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C.

Entflammbarkeit: Als wässriger Klebstoff nicht brennbar.

Frostbeständigkeit: Frostempfindlich.

## Filmeigenschaften

Farbe: Transparent.

Wasserwiderstand: Gut. Der Klebstoffs-Film wird von den biologischen Angriffen geschützt.

## Reinigung

Mit Wasser, solange der Klebstoff frisch ist. Lösungsmittel (Alkohol, Aceton) für den trockenen Film benutzen. Bitte beachten Vorsichtsmaßnahmen (auf einer kleinen Zone für Versuch zu prüfen).

## Arbeitsicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Es gibt keine gesetzlichen Vorsichtsmaßnahmen. Um Allergierisiken zu vermeiden empfehlen wir, mit Handschuhen zu arbeiten oder die Hände mit einer Schutzcreme zu schützen. Beim Sprühauftrag empfehlen wir Masken zu tragen und unter einer Absauganlage zu arbeiten.

## Lagerung

9 Monate kühl und trocken in verschlossenem Gebinde.

## Wichtiger Hinweis

Bevor Sie mit der Montage der Innenhülle anfangen, muss ein Vlies zum Schutz vor Pilzen und Mikroorganismen im Pool montiert werden. Das Vlies muss vollflächig auf dem Boden und kann optional an den Wänden verlegt werden.

## Montage

Montieren Sie den Pool, wie in der Aufbauanleitung beschrieben. Bevor Sie mit der Montage der Innenhülle anfangen, muss die komplette Poolinnenseite ausreichend desinfiziert mit verrottungsfestem, vorbehandeltem Schutzvlies ausgekleidet werden. Sollten Sie kein vorbehandeltes Schutzvlies haben, muss dieses nach der Montage zusätzlich desinfiziert werden.

Füllen Sie das Desinfektionsmittel in eine Sprühflasche und besprühen Sie Beckenboden und -wände ausreichend, um Bakterien und Mikroorganismen abzutöten.

Rollen Sie nun das Vlies auf dem ebenen, gereinigten und desinfizierten Beckenboden aus und schneiden Sie es entsprechend der Beckenform zu. Das Bodenschutzvlies darf nicht überlappen. Überlappungen, Falten und Unebenheiten sieht man später durch den Wasserdruck deutlich in der Folie. Zudem bilden sich an diesen Stellen Schmutzansammlungen.

Das Vlies an den Beckenwänden ist nur bei gemauerten Schwimmbecken erforderlich. Für die Montage an der Beckenwand, empfehlen wir geeigneten Vlieskleber. Dieser wird mit einer Zahnkante auf der Beckenwand aufgetragen und anschließend wird das Vlies auf die Beckenwand gedrückt.

Die Montage des Vlieses an den Beckenwänden bei Stahlwandpools ist optional. Sollten Sie das Schutzvlies zur eigenen Sicherheit am Stahlmantel befestigen wollen, verwenden Sie bitte doppelseitiges Klebeband, anstatt des Vliesklebers. Somit können Sie das Vlies ggf. beim Tauschen der Innenhülle erneuern.

## FAQ: Dunkle Flecken

Sie haben dunkle Flecken auf der Poolfolie, die Sie mit der Beckenbürste nicht entfernen können? Das hat leider nichts mit den Wasserwerten Ihres Pools zu tun. Hier haben sich Pilzsporen unter der Folie festgesetzt. Da durch die Folie Wasser diffundiert, wachsen Pilzkulturen besonders gut.

Dies kann man vorbeugen, indem beim Beckenbau die Wände und der Boden desinfiziert und anschließend mit vorbehandeltem Schutzvlies ausgekleidet werden. Sollten Sie unbehandeltes Schutzvlies verwenden, so muss auch dieses ausreichend desinfiziert werden.

Sollten die dunklen Flecken größer werden, hilft leider nur noch ein Austausch der kompletten Beckenfolie und ggf. ein Austauschen des Schutzvlieses.

