

Originalanleitung

Innenhülle Montage bei Folienbecken

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TREND POOL entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand- und Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebefitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen TREND POOL Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Vollständigkeit des Lieferumfangs

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

Wichtige Hinweise

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen Anweisungen befolgen.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflege und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Ersatzinnenhüllen

Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen TREND POOL Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.



Maßabweichungen

Um eine faltenfreie und einwandfreie Passgenauigkeit zu gewährleisten, werden alle Schwimmbadinnenhüllen etwas kleiner als das tatsächliche Beckenmaß gefertigt. Diese Abweichungen betragen in der Grundfläche ca. 0,5 – 3,5% und in der Beckenhöhe ca. 1 cm.

Beispiele

Rundbecken Ø 500 x 120 cm
Folienmaß ca. Ø 490 x 119 cm



Ovalformbecken 800 x 400 x 150 cm
Folienmaß 784 x 392 x 149 cm



Selbstkontrolle

Wenn Sie das Folienmaß überprüfen möchten, messen Sie bitte von Schweißnahtaußenseite bis zur Schweißnahtaußenseite. **Nicht das Innenmaß messen!** Da die Schweißnähte auf beiden Seiten ca. 2 cm betragen, können durch falsches Messen schnell 4 cm fehlen.



Originalanleitung

Innenhülle Montage bei Folienbecken

Vorbereitung

Bevor die Innenhülle in das Becken eingebaut wird, muss der Boden völlig frei von Steinen und Unebenheiten sein. Zum Schutz ist als Unterlage ein Schutzvlies (mind. 300g/m²) zwingend zu empfehlen.

Montage Hinweise

Die Innenhülle wird bei der Montage leicht gespannt, was jedoch kein Problem darstellt. Die Dehnungsfähigkeit der Innenhüllen beträgt ca. 20%. Somit dehnt sich die Innenhülle beim Befüllen und drückt sich in die Ecken des Beckens.

Achten Sie bitte bei der Montage auf die Temperatur und die Sonneneinstrahlung. Eine Montage darf nur bei einer Lufttemperatur von 18 - 25°C und nicht direkter Sonneneinstrahlung durchgeführt werden. Wenn die Außentemperatur zu kalt ist, wird die Innenhülle etwas steif. Ist sie zu warm, dehnt sich die Innenhülle zu viel und es können sich Falten bilden.

Betreten Sie den Pool bei der Montage nicht mit Schuhen. Gehen Sie entweder barfuß oder tragen Socken. Halten Sie alle Werkzeuge und spitzen Gegenstände vom Becken fern. Auch beim Auspacken der Innenhülle achten Sie bitte darauf, nicht mit einem Messer oder Teppichschneider zu tief in die Verpackung zu schneiden.

Ausführungen

Ohne Biese

Die Folie hat kein angeschweißtes Profil (Biese). Sie wird bei der Montage nur über den Stahlmantel gezogen und mit dem Handlauf befestigt.

Einhängebiese

Die Folie hat ein angeschweißtes Einhängeprofil, welches sich passgenau über den Stahlmantel hängt. Anschließend wird die Innenhülle mittels Handlauf fixiert.

Keilbiese

Die Folie hat ein angeschweißtes Keilprofil, welches in einen Keilbiesenhandlauf oder in das Profil bei Rechteckbecken geklebt wird. Ggf. wird die Innenhülle zusätzlich mit einem Kedernband zusätzlich im Profil fixiert.

Ausrichten des Beckenbodens

Der Folienboden muss in die Kehlen (Ecke Beckenwand und -boden) gezogen werden. Achten Sie darauf, dass die äußere Schweißnaht, die den Folienboden mit der Wandfolie verbindet, möglichst nah an die Kehlen liegt. Der Abstand sollte ringsum gleichmäßig sein. Anschließend wird die Wandfolie senkrecht hochgezogen und entsprechend der Biesenart befestigt. Sobald Sie den Beckenboden mittig ausgerichtet und die Ecken in die Kehlen gezogen haben, können Sie den Ausschnitt für den Bodenablauf vornehmen.

Befüllen des Beckens

Ab einem Wasserspiegel von 3 – 5 cm ist eine Korrektur nicht mehr möglich. Befüllen Sie das Becken bis knapp unter die Einbauteile und nehmen Sie erst jetzt die Ausschnitte für Skimmer, Einlaufdüsen und / oder Unterwasserscheinwerfer vor.

Pflegehinweise

Achten Sie darauf, dass ungelöste Wasserpflegeprodukte nicht direkt mit der Folie in Berührung kommen dürfen. Lösen Sie diese vorher in einem Eimer mit etwas Poolwasser auf, bevor Sie diese dem Becken zuführen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Unsachgemäßer Einsatz von Wasserpflegeprodukten aller Art kann zu Folienschäden führen.

Wasserwechsel

Bei einem kompletten Wasserwechsel (spätestens alle 5 Jahre) darf die Innenhülle nicht länger als einen Tag austrocknen. Falls doch, geht die Dehnfähigkeit infolge von Weichmacherverlust verloren.

Garantie/Gewährleistung

Unsere Gewährleistung beträgt bei bestimmungsgemäßem Einsatz auf die Innenhüllen:

- für 0,6 mm 6 Jahre (abgestufte Gewährleistung*)
- für 0,8 mm 8 Jahre (abgestufte Gewährleistung*)

Die volle Garantie für die Innenhüllen erstreckt sich auf Schweißnahtfehler. Bei bauseits erstellten Ausschnitten erlischt die Gewährleistung auf Schäden und Folgeschäden, bei den von uns erstellten Stanzungen müssen zur Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche TREND POOL Einbauteile mit Doppeldichtung eingesetzt werden bzw. die Ausschnitte fachgerecht versiegelt werden.

Um den vollen Gewährleistungsanspruch auf die Innenhülle zu erhalten, muss die Beckenwand desinfiziert und mit vorbehandeltem Schutzvlies auf den Beckenwänden und -boden ausgekleidet werden.

Keine Garantie wird übernommen bei:

- Ausbleichen oder Versprödung der Innenhülle
- fehlerhaftem Einsatz von Wasserpflegemitteln
- manuellen Beschädigungen
- unsachgemäß ausgeführten Ausschnitten für Einbauteile
- Roststellen / Durchrosten der Stahlwand durch bauseits verursachte Beschädigungen
- Einsatz von schwimmbad- bzw. stahlwandungeeigneten Silikonen und Dichtmitteln

* Je nach Alter der Innenhülle bzw. Stahlwand kann ein Nutzungsabschlag zum Tragen kommen. Im Garantiefall leisten wir kostenfreien Materialersatz; Ein- und Ausbaukosten sowie Wasser gehören nicht zum Garantiumfang.



Originalanleitung

Innenhülle Montage bei Folienbecken



FAQ: Dunkle Flecken

Sie haben dunkle Flecken auf der Poolfolie, die Sie mit der Beckenbürste nicht entfernen können? Das hat leider nichts mit den Wasserwerten Ihres Pools zu tun. Hier haben sich Pilzsporen unter der Folie festgesetzt. Da durch die Folie Wasser diffundiert, wachsen Pilzkulturen besonders gut.

Dies kann man vorbeugen, indem beim Beckenbau die Wände und der Boden desinfiziert und anschließend mit vorbehandeltem Schutzvlies ausgekleidet werden. Sollten Sie unbehandeltes Schutzvlies verwenden, so muss auch dieses ausreichend desinfiziert werden.

Sollten die dunklen Flecken größer werden, hilft leider nur noch ein Austausch der kompletten Beckenfolie und ggf. ein Austauschen des Schutzvlieses.

