

Salt & Swim 2.0

SALZELEKTROLYSEGERÄT DER NEUEN GENERATION



Chlorproduktion



Plug & Play



Zellgarantie



Do it Yourself

VORTEILE

- Salzelektrolysegerät für ein breites Spektrum der Chlorproduktion: 8, 16, 22, 33 g/Std
- Einstellung der Produktionsparameter anhand der LED-Anzeige
- Transparente Zelle zur Überwachung der Chlorproduktion Gassensor serienmäßig enthalten.
- Erkennung der Poolabdeckung für eine angepasste Chlorproduktion
- Strömungswächter-Set optional erhältlich
- 5 mögliche Einstellungen für die Chlorproduktion (20, 40, 60, 80, 100 %)
- Geeignet für alle Beckengrößen, von 30 m³ bis 150 m³

ZELLE

- Transparente Zelle
- 8000 Stunden Garantie
- Transparente Zelle zur visuellen Kontrolle der Produktion
- Inklusive Gasdetektor
- Selbstreinigende Zelle
- Monopolare Zelle



Einbau der Zelle in die Rohrleitung

> **Vertikale Installation im Bypass**, am höchsten Punkt der Anlage.

Einfache und präzise Einstellungen anhand der LED-Anzeige. Salt & Swim® 2.0 wechselt die Farbe je nach Einstellung, z. B. bei der Chlorproduktion mit offener oder geschlossener Abdeckung.



Blau
CHLORPRODUKTION



Grün
SUPERCHLORUNG AKTIV



Violett
ABDECKUNG GESCHLOSSEN UND
CHLORPRODUKTION PROGRAMMIERBAR

Ergänzen Sie Ihre Anlage mit:



Pool pH



Pool Rx Socket

- Erwägen Sie die automatische pH Verwaltung mit Hilfe des Pool pH
- Erwägen Sie die Steuerung ihres Salt & Swim 2.0 mithilfe der Pool Rx Steckdose

Beschreibung	SASV08CEU	SASV16CEU	SASV22CEU	SASV33CEU
SALT & SWIM 2.0				
Produktion	8 g/Std	16 g/Std	22 g/Std	33 g/Std
Chlorproduktion	5 Einstellungen möglich: 20, 40, 60, 80, 100 %			
Pools bis	30 m ³	75 m ³	100 m ³	150 m ³
Salzgehalt	Von 3 bis 100 g/l			
Anzeige	LED			
Schutzart	IP 65			
Modus Superchlorung	●	●	●	●
Manuelle Cl-Regulierung in %	●	●	●	●
Gassensor	●	●	●	●
Mechanischer Strömungswächter*	J-OPTION-FLOW			
Reduzierung bei Abdeckung	●	●	●	●
Alarm	Salzkonzentration / Durchsatz			
Kontakt Abdeckung	Ja			
Verpackungsmaße	400 x 400 x 210 mm			
Stückgewicht	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Gencod	3660149605084	3660149605121	3660149605138	3660149607569
Garantie	2 Jahre			

* Bitte beachten Sie, dass der Strömungswächter ab dem 1. Januar 2022 Standard ist

