



## FIX-IT



Anleitung



Instructions



Instructions



Istruzione



Instrucciones



**Anleitung FIX-IT:**  
**Vorbereitung:** Klären Sie zunächst, wie das beschädigte Teil repariert werden soll. Bereiten Sie ggf. erforderliches Hilfsmaterial wie Servietten, Klebeband und andere Hilfsmittel vor. Legen Sie sich alle Werkzeuge und Zubehörteile, die während der Reparatur benötigt werden, bereit. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit dem Kleber.  
**Schritt 1:** Reinigen Sie die Oberfläche von Farbe, Staub und Öl, stellen Sie sicher, dass der Reparaturbereich sauber und trocken ist. Um eine optimale Verbindung zu gewährleisten, sollten Sie die Oberfläche mit Schleifpapier vorher anrauen. Tragen Sie den zur Verfügung gestellten Handschuh. **Schritt 2:** Schneiden Sie ggf. mit dem Messer die Düse des Pulvers in einem Winkel von 45° ab und stellen Sie es zur Verwendung bereit. Öffnen Sie die Klebstoff-Düse mit dem beigelegten Pin. **Schritt 3:** Streuen Sie die entsprechende Menge Pulver (Dicke ca. 5mm), in oder auf die Reparaturstelle. Verwenden Sie den im Set beigelegte Spachtel um die Dosierung und Form des Pulvers anzupassen. Geben Sie Klebstoff auf das Pulver bis nichts mehr aufgenommen wird. **Hinweis:** Wird der Klebstoff mit dem Pulver kombiniert, entsteht innerhalb 10 Sekunden viel Wärme und eine geringe Menge an Gas, achten Sie auf Ihren Schutz! Sollte das gewünschte Ergebnis bei der ersten Anwendung nicht erreicht werden, wiederholen Sie **Schritt 3**.

**Instructions FIX-IT:**  
**Prepare work.** First make sure what kind of broken is the area to be repaired. If necessary, it would require appropriate supporting materials, such as napkins, masking tape and other auxiliary repair. Prepare all the tools and accessories included during the whole repair. And direct contact with glue is not allowed.  
**STEP 1:** Clear the surface from paint, dust and oil, make sure repair area is clean and dry. Use sandpaper sanding the surface, make it roughened. Wear a glove provided. **STEP 2:** Use a knife to cut the nozzle of powder in an angle of 45°, and leave it aside for use. Use a supported pin to pierce the adhesive nozzle, then wear the small adhesive catheter onto the nozzle tightly. Evenly drop the adhesive on repair place.  
**STEP 3:** Drop appropriate amount of powder (thickness ≤5mm) covering the repair place glue. If necessary, use a stick provided to adjust the powder shape and dosage. After that, drop the adhesive again on the powder until the powder no longer absorbs the adhesive. **Note:** The adhesive combined with the powder will produce a lot of heat and slight irritant gases within 10 seconds, pay attention to prevention. If the repair thickness is not enough, repeat **Step 3**.



Toys

### Instructions FIX-IT:

Préparation du travail: Voyer bien avant, comment vous souhaitez réparer la partie endommagée. Préparer le matériel auxiliaire nécessaire: Comme serviettes, ruban adhésif et autres auxiliaires. Mettez en place tous les outils et accessoires, qui sont nécessaires lors de la réparation. Éviter tout contact direct de la peau avec l'adhésif.

**Étape 1:** Nettoyer la surface de la couleur: De la poussière et de l'huile, assurez-vous que la zone de réparation est propre et sec. Afin d'assurer une réparation optimale vous devez poncer la surface avec du papier d'émeri. Porter les gants fournis.

**Étape 2:** Découper avec un couteau la buse de la poudre: D'un angle de 45° et de la rendre prêt à l'emploi. Ouvrez la buse d'adhésif avec la broche, livrée avec.

**Étape 3:** Saupoudrer la poudre (épaisseur 5 mm) dans ou sur la réparation. Utilisez la spatule fournie pour bien adapter le dosage et la forme de la poudre. Mettez adhésif sur la poudre jusqu'à ce que soit complètement saturé. Précisions: Des que l'adhésif est combiné avec la poudre, il se produit dans 10 secondes beaucoup de chaleur et une petite quantité gaz. **Attention pour votre protection!** Si le résultat désiré dans la première application n'a pas atteint répéter **Étape 3**.



Aluminum

### Istruzione FIX-IT:

Preparazione del lavoro: Per prima cosa accertatevi di come deve essere riparato il pezzo danneggiato. Raccogliete l'eventuale materiale ausiliario necessario, come salviette, nastro adesivo e altri mezzi. Preparate tutti gli strumenti e pezzi accessori che vi serviranno durante la riparazione. Evitate il contatto diretto della colla con la pelle.

**Passo 1:** Rimuovete dalla superficie eventuale presenza di colore, polvere e olio, assicuratevi che l'area di riparazione sia pulita e asciutta. Per garantire un collegamento ottimale, la superficie dovrebbe essere prima scartavetrata con carta abrasiva. Indossate sempre il guanto di protezione messo a disposizione.

**Passo 2:** Con una lama tagliate l'ugello della polvere a un angolazione di 45° e tenetelo a portata di mano. Aprite l'ugello della colla con il pin fornito. **Passo 3:** Distribuite la quantità di polvere necessaria (spessore ca. 5mm), dentro o sopra al punto da riparare. Utilizzate la spatola fornita con il kit per adattare il dosaggio e la forma della polvere. Versate la colla sulla polvere fino a completo assorbimento. **Nota:** Quando la colla e la polvere vengono a contatto, si genera entro 10 secondi molto calore e una piccola quantità di gas, prestate attenzione alla vostra protezione! Se alla prima applicazione non si ottiene il risultato desiderato, ripetere il **Passo 3**.



Wall lamps



Holes in the wall



Switches

### Instrucciones FIX-IT:

Preparación del trabajo: Deje claro en primer lugar cómo debe repararse la pieza dañada. Dado el caso, prepare el material auxiliar necesario, como por ejemplo servilletas, cinta adhesiva y cualquier otro tipo de ayuda. Tenga a mano todas las herramientas y accesorios necesarios durante el trabajo de reparación. Evite el contacto directo del adhesivo con la piel.

**Paso 1:** Limpie la superficie para eliminar pintura, polvo y aceite y asegúrese de que el área de trabajo esté limpia y seca. Para garantizar una unión óptima, lije la superficie utilizando papel de lija. Utilice los guantes facilitados. **Paso 2:** Dado el caso, corte con el cuchillo una boquilla en el paquete de polvo con un ángulo de 45° y déjelo a mano para su uso. Abra la boquilla del adhesivo con el pin adjunto. **Paso 3:** Vierta la respectiva cantidad de polvo (gruesor de aprox. 5 mm) en o sobre la zona a reparar. Utilice la espátula incluida en el set para ajustar la dosificación y forma del polvo. Añada adhesivo sobre el polvo hasta que no se absorba más. **Advertencia:** Al cabo de 10 segundos tras mezclar el adhesivo con el polvo se generará mucho calor y una pequeña cantidad de gas, irotéjase debidamente! Si tras una primera aplicación no se consiguiera el resultado deseado, repita el **Paso 3**.